



Seal and Metal Products of Latin America, S.A. de C.V.

Calle 60 Diag. No. 492 Parque Industrial Yucatán C.P. 97300 Mérida, Yuc., Méx.
Tel. (01999) 941-20-08 Fax (01999) 941-01-24

LISTA DE INSTALACIONES DE SEAL AND METAL PRODUCTS

CENTROS DE MAQUINADO VERTICAL

HAAS VF-2 con 4to. Eje

7,500 RPM, Carreras: XYZ – 30 x 16 x 20 plgs., Mesa: 36" x 14"

HAAS MINI MILL

6,000 RPM, Carreras: XYZ – 16 x 12 x 10 plgs., Mesa: 36" x 12"

OKUMA MX-45VAE

7,000 RPM, Carreras: XYZ – 762 x 460 x 450 mm, Mesa: 510 x 1000 mm

OKUMA VR-40

8,000 RPM, Carreras: XYZ – 560 x 410 x 450 mm, Mesa: 900 x 450 mm

KIA V25p - Doble Plataforma (2 Máquinas)

10,000 RPM, Carreras: XYZ – 420 x 280 x 450 mm, Mesa: 650 x 300 mm

CENTROS DE TORNEADO

OKUMA CROWN 1060 (3 Máquinas)

Volteo Máximo: Over Bed = Ø550 mm, Over Cross-Slide = Ø400 mm,

Capacidad = Ø270 mm

OKUMA LR25-M (T-2Sx250)

Volteo Máximo: Over Bed = Ø520 mm, Over Carriage = Ø370 mm, Capacidad = Ø340 mm

Herramienta Viva 3,000 RPM

OKUMA LR25 (T-2Sx250)

Volteo Máximo: Over Bed = Ø520 mm, Over Carriage = Ø370 mm, Capacidad = Ø340 mm

OKUMA LR25 (C-2Sx1250)

Volteo Máximo: Over Bed = Ø520 mm, Over Carriage = Ø370 mm

Capacidad = Ø340x1250 mm

OKUMA LB15

Volteo Máximo: Over Bed = Ø400 mm, Capacidad = Ø250x500 mm

TORNO CONVENCIONAL BULLARD

Capacidad Máxima: Ø58x44 plg (Ø1574x1117.6 mm)

RECTIFICADORAS CNC

OKUMA GU-24S

RECTIFICADORA UNIVERSAL, Rectificado universal para Diam. Int., 9" Diam. Ext. y rectificado frontal, Ø 230 x 250 mm entre centros

OKUMA GI-20N

15" Rectificado Diam. Int., 10" Longitud. Rectificado total de contorno. Rectificado de ángulo transversal.

LAPEADO: Mesas de trabajo de 36"

EQUIPO DE INSPECCION

CMM Manual BROWN & SHARPE MODEL 2000 (2 Máquinas)

Mesa: 18" x 20" x 16"

CMM con Control por Computadora ZEISS ECLIPSE MODELO EC2828-20

Mesa: 28" x 28"

Máquina de Medición de Redondez PNEUMOCENTRICA 5512

Mesa: 18", Exactitud de Diámetro a +/- .00005